






## Hoja de datos técnicos

<b>Producto</b>	<b>Saphira Coating Cleaner 590</b>		
<b>Descripción</b>	<p>Solución ecológica de lavado y de enjuague para barnices a base de agua y de curado UV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuado para la limpieza diaria de todo tipo de unidades y planchas de barnizado y de mantillas</li> <li>• Muy eficaz en las mantillas de fotopolímero y/o de caucho, incluso con residuos de tinta seca</li> <li>• Limpia y enjuaga con eficacia el sistema de barnizado después de uso</li> <li>• Aprobado para la producción de envases de alimentos</li> <li>• Color: incoloro</li> </ul>		
<b>Características</b>		Compatibilidad con tinta	UV + CONV
		Dosis	No aplicable
		Compatibilidad con rodillos	NBR (conv) + COMBI (mix) + EPDM (UV)
		Enjuagar con	Agua
		Tiempo de remojo	5 sec
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A base de agua</li> <li>• No corrosivo para los metales</li> </ul>		
<b>Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar sin diluir para una limpieza manual</li> <li>• Diluir 1:3 en agua cuando se usa como líquido de enjuague en unidades de barnizado</li> <li>• El uso regular diario evitará residuos de emulsión seca, asegurando una transferencia constante</li> <li>• También adecuado para la limpieza de barnices y sistemas de curado UV cuando el barniz todavía esté mojado</li> </ul>		
<b>Almacenaje</b>	<p>Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40 °C). Proteger de heladas y de la luz solar.</p>		
<b>Caducidad</b>	La caducidad de este producto es de 12 meses.		
<b>Recomendación</b>	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.		