







Hoja de datos técnicos

Producto	Saphira Fount 510		
Descripción	Aditivo de mojado universal para la impresión offset de hojas <ul style="list-style-type: none"> • Excelente estabilidad de impresión y de color, también adecuado para prensas de alta velocidad • Permite un rápido arranque para un mínimo desperdicio de pape • Reduce la acumulación de calcio en los rodillos • Adecuado para todo tipo de sistemas de mojado • Compatible con la mayoría de planchas de calidad CT • Se puede usar con todo tipo de agua • Aprobado para la producción de envases de alimentos • Color: azul 		
Características		Compatibilidad con tinta	UV + CONV
		Dosis	2-3%
		Dosis de IPA	6-9%
		Valor pH (mezclado)	4,8 - 5,2
		Densidad	1,07
		Conductividad	490 µS/%
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Con inhibidores de corrosión, conforme a las normas OEM • Adecuado para las tintas convencionales, UV o híbridas 		
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de usar la dosis corecta recomendada • Para el uso con agua de osmósis inversa, estabilizar primero el agua con Water Conditioner • Para la limpieza del circuito de mojado, utilizar el System Cleaner regularmente 		
Almacenaje	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40°C). Proteger de heladas y de la luz solar.		
Caducidad	La caducidad de este producto es de 12 meses.		
Recomendación	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.		